

## PLOKŠČIŲJŲ STOGŲ EKSPLOATACIJOS IR PRIEŽIŪROS TAISYKLĖS

Stogo danga kaip ir visos kitos pastato dalys reikalauja reguliarios priežiūros ir savalaikio kai kurių eksploataavimo darbų atlikimo. Žemiau išvardintų stogų eksploatacijos taisyklių laikymasis užtikrina ilgalaikį ir tinkamą stogo hidroizoliacinės dangos funkcionavimą.

1. Tikrinkite dangos būklę bent 2 kartus per metus – pavasarį ir rudenį. Stogą reikia patikrinti ir po stiprių audrų, stogo įrangos remonto ir/ar priežiūros darbų ant stogo.
2. Venkite nereikalingo judėjimo danga. Nevaikščiokite, kai oro temperatūra aukšta ( $\geq 25^{\circ}\text{C}$ ) ar žema ( $\leq -15^{\circ}\text{C}$ ).
3. Šiukšles valykite lengva, nešiurkščia šluota, aštirus daiktus surinkite rankomis, valymui nenaudokite kastuvo ar kito aštraus daikto.
4. Padarykite gerą vandens nutekėjimą - valykite vandens latakus, vandens surinkimo įlajų groteles.
5. Šalinkite įvairius augalus, kurie plečiasi ant dangos.
6. Valyti sniegą nuo plokščio stogo įprastomis sąlygomis nebūtina, išskyrus atvejus kai sniegas gali nukristi ir sukelti pavojingą situaciją.
7. Jeigu jūs valote sniegą, atlikite šią procedūrą pasluoksniui ir palikite ant stogo apie 10 cm. storio apsauginį sluoksnį, nemeskite sniego nuo viršutinės stogo aikštelės ant apatinės, o taip pat nemeskite į krūvą prie pat sienos.
8. Ledo negalima valyti kapojant.
9. Jeigu ant stogo vyksta įrangos montavimo ar aptarnavimo darbai, stogo danga turi būti apsaugota. Naudokite, pavyzdžiui, kartoną arba OSB plokštę, po sunkiais daiktais - apsaugines lentas.
10. Jeigu jums laikinai reikia saugoti ant dangos kokius nors daiktus, pasirūpinkite dangos apsauga.
11. Atsiradus įtrūkimams, atsilupimams ar kitokiems pažeidimams - informuokite stogo įrengimo darbus atlikusią įmonę.
12. Pasirūpinkite, kad patekimas ant stogo būtų rakinamas, tam, kad ant jo nepatektų pašaliniai asmenys.
13. Nemėtykite nuorūkų ar kitų galinčių pradenginti dangą daiktų.
14. Nedarykite didesnės terasos ant stogo, nei numatyta projekte.
15. Norint per stogą praveisti bet kokius inžinierinius tinklus ar kitas sistemas būtina tai suderinti su statybos techninės priežiūros atstovu arba pastatą eksploatuojančia ar stogo įrengimo darbus atlikusią įmone.